

Einbau-Downlight

5905339293138




MO  
DE  
RN  
design

DE  
SI  
GN  
unique



Ø 70



Kanlux CHIRO GU10 ist eine völlig neue Kategorie dekorativer Beleuchtung. Diese Leuchte vom Typ SPOT kann dank der Halterung wie eine normale Spotleuchte in einer abgehängten Decke installiert werden. Das einzigartige Design und die Montage dieser Leuchte sind ihre größten Vorzüge.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Montagebohrung [mm]:** Ø70

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** max 35

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** PAR16

**Sockel:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,75-1,5

**Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]:** 340

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 90

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 400

**Grammatur [g]:** 497.5

## 29313 CHIRO GU10 DTL-B

Einbau-Downlight



**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 15  
**Kartongewicht [kg]:** 9.95  
**Kartonbreite [cm]:** 21  
**Kartонhöhe [cm]:** 32.5  
**Kartonlänge [cm]:** 44.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.030371