



MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Socket	PG12-1 [PG12-1]
Kolbenform	T31 [T 31mm]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	8000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	10000 h
ANSI-Code HID	-
Systembeschreibung	Hochvoltbetrieb [200-250V (HV)]

• Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom (Nom)	1300 lm
Lichtfarbe	Goldgelb
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	95 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	90 %
Farbkoordinate X (Nom)	479
Farbkoordinate Y (Nom)	417
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	40 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	35 W
Anlauf-Lampenstrom (max.)	1.0 A
Lampenstrom EM (Nom)	0.48 A
Zündimpulsspannung (max.)	5000 V
Zündspannung (min.)	205 V
Voltage (Max)	106 V
Voltage (Min)	86 V
Voltage (Nom)	96 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
Kolbenmaterial	Weichglas

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	3.8 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	36 kWh

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	350 °C
-------------------------	--------

PHILIPS

MASTER SDW-T

Sockettemperatur (max.) 120 °C

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150073402015
Bestell-Produktname MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC - Produkt 8711500734020
Bestellcode 73402015


Local Code 1130035
Anzahl pro Verpackung 1
Anzahl pro Umverpackung 12
Material-Nr. (12NC) 928153809230
Nettogewicht (Einzelteil) 0.048 kg
ILCOS Code STH-35-H/E-PG12

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen




SDW-T 35W/825 PG12-1

Product	D	O	L	C
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12.7 mm	91 mm	149 mm

SDW-T, PG12-1



Photometrische Daten





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Juni 27
Änderungen vorbehalten